







## Geschwindigkeit, Leistung, Wert - Das Richtige Gleichgewicht

- 4 Wägeeinheiten (kg, g, lb, oz)
- Farbkodierte Tasten
- Haltefunktion
- Trierung über gesamten Wägebereich
- Auto Zero
- Kg/ lb/ oz/ umschaltbar zw. lb & oz
- Große, hinterleuchtete LCD-Anzeige
- Abgedichtete, farbkodierte Tastatur
- Bauart mit 4 Wägezellen
- Wandhalterung
- Große Wägeplatte aus Edelstahl
- Modernes flaches Design
- Spritzwassergeschützt, um vor versehentlichem Verschütten zu schützen
- Einfache 4-Tasten Bedienung
- Trierfunktion
- Rutschfeste verstellbare Füße
- Wieder aufladbarer Akku / Netzadapter serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Räder für leichtes Umstellen
- Bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- Externe Kalibrierung
- Leichter Zugang zu Batteriefach
- Auto-Sleep / Abschaltfunktion, um Betriebsdauer des Akku zu verlängern
- Batterieanzeige
- Netzadapter
- Tierwägung / Dynamisches Wägen
- Wägung



## Technische Daten

Modell	CPWplus 35L	CPWplus 75L	CPWplus 150L	CPWplus 200L	CPWplus 300L
Wägebereich Max.	35kg	75kg	150kg	200kg	300kg
Ablesbarkeit	10g	20g	50g	50g	100g
Tarierbereich	Komplett	Komplett	Komplett	Komplett	Komplett
Reproduzierbarkeit (S.D.)	10g	20g	50g	50g	100g
Linearität (±)	20g	40g	100g	100g	200g
Wägeplattform	900x600mm				

## Allgemeine Daten

Gewichtseinheiten	Kilogramm (kg), Pfund (lb), Unze (Oz), Pfund-Unze (lb-oz)
Stabilisierungszeit (typisch)	2-3 Sek
Schnittstelle	Bidirektionale RS-232 Schnittstelle
Kalibrierung	Automatisch extern mit benutzerdefinierbarer Kalibriermasse
Anzeige	LCD Anzeige mit 25mm-Ziffern, mit Beschriftungen für g, kg, lb, und oz, für Akku-Ladezustand, Stabilität, Nullpunkt, Nettogewicht und Halten, sowie mit der Fähigkeit, lb und oz zugleich anzuzeigen
Betriebstemperatur	0° 40°C
Gehäuse	Anzeige: Aluminium, Wägebrücke: Stahlunterbau mit Wägeplatte aus Edelstahl
Gesamtabmessungen (BxTxH)	900x600x80mm
Anmerkung zur Abmessung	Anzeige: 220 x 95 x 43mm (B x T x H)
Nettogewicht	17kg

## Optionales Zubehör:

- Adam Drucker
- Thermopapierrolle für ADAM Drucker
- RS232-Kabel
- AdamDU - Datensammelprogramm
- Rutschfeste Gummimatte für CPWplus-L



Adam Equipment - Niederlassungen weltweit

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)