

PB Serie

Mobile Multifunktionswaage



Vielseitigkeit trifft Einzigartigkeit – Wiegekraft trifft Leichtigkeit. Das geschwungene Design des Wiege-Multitalents überzeugt gleichermaßen optisch wie konzeptionell. Denn mit zahlreichen intelligenten Detaillösungen stellt die PB das Maximum an Funktionalität für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete dar.

- einfach zu transportieren
- abnehmbare, drehbare Anzeige
- PC-Anschluss
- Akku-, Batterie- oder Netzbetrieb
- besonders benutzerfreundlich

Produktmerkmale

- eichfähig
- große, abnehmbare und drehbare LCD-Anzeige
- der integrierte Griff vereinfacht den Transport
- robuste, dennoch angenehm

leichte Bauweise

- ein- und ausschaltbare

Hinterleuchtung

- Haltefunktion
- automatische Nullnachführung
- serienmäßiger Zweibereich ermöglicht eine feine Auflösung und einen großen Wiegebereich
- serienmäßig Batteriebetrieb
- Akku- und Netzbetrieb optional
- Energiesparfunktion

Optionen und Zubehör

- Bon-Drucker CAS DEP-50
- RS-232C für Anschluss an PC oder Drucker
- Akku
- Netzteil



Anwendungsmöglichkeiten

Die PB ist ein absolutes Multitalent, das überall dort ein Zuhause findet, wo gewogen und Wert auf Mobilität gelegt wird. So überzeugt die PB gleichermaßen als schicke Patienten- oder Kleintierwaage wie als wiegestarke Kartoffel- und Obstwaage oder auch als transportable Paket- und Kistenwaage. Der optionale RS-232-Anschluss dient der Drucker- oder PC-Anbindung und prädestiniert die PB für einen Einsatz in der Qualitätssicherung.



Technische Spezifikationen

Höchstlast (in kg) 30 60 150 200

Teilung (in g) 5/10 10/20 20/50 50/100

Max. Tara (in kg) – 14,995 – 29,99 – 59,98 – 99,95

Externe Auflösung 1/3000 1/3000 1/3000 1/2000

Anzeigetyp 6-stelliges LCD mit Hinterleuchtung
Stromversorgung Batterie, Blei-Gel-Akku oder externes Netzteil

Batterielaufzeit bis zu 300 Stunden

Akkulaufzeit * bis zu 60 Stunden*

Maße Plattform (B×T in mm) 355 × 443

Maße Gerät (B×T×H in mm) 355 × 611 × 55

Gewicht (in kg) 6,2

Betriebstemperatur -10 °C bis + 40 °C

* Die Akkulaufzeiten sind Richtwerte, bei abgeschalteter Hinterleuchtung, 25 °C Raumtemperatur und nicht gealtertem Akku. Diese hängen sehr stark vom Nutzerverhalten ab.

Anzeige

Die großzügig dimensionierte, gut ablesbare Anzeige der PB ist sehr flexibel in der Handhabung. Mit wenigen Handgriffen lässt sie sich um 180° drehen oder kann z.B. für eine Wandmontage ganz aus der Verankerung gelöst werden.

